

PRZEDMIAR ROBÓT

Powierzchniowe utrwalenie na drodze 1933C Kcynia - Słonawki

od km 0+000 do km 2+700 tj. 2700 mb

Lp.	Poz. kat.	Nazwa i opis pozycji Obliczenia	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1		Oczyszczenie istniejącej nawierzchni m ² : 2700.0*5.2 (szerokość średnia)	m ²	14040,0
2		Remont istniejącej nawierzchni bitumicznej przy użyciu MMA bez obcinania krawędzi wyboju	t	2,0
II. POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE				
3		Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową szybkorozpadową C65 B PU/RC i grysem 2/5 mm o właściwościach: - nasiąkliwość: ≤ 1.0% - odporność na polerowanie: PSV ≥ 50	m ²	14040,0
III. ROBOTY ZIEMNE NA POBOCZACH				
4		Ścięcie poboczy na średniej grubości 10 cm wraz z profilowaniem do spadku 6% (wywóz, miejsce składowania i utylizacja po stronie Wykonawcy) m ² :2700.0*1.5*2	m ²	8100,0

0	10,3		
100	4,9	760	x
200	5,5	520	
300	5,3	540	
400	5,3	530	
500	5,3	530	
600	5,6	545	
700	5,6	560	
800	5,4	550	
900	5,3	535	
1000	5,3	530	2000*5.3
1100	5,3	530	
1200	5,4	535	37993
1300	5,4	540	
1400	5,3	535	
1500	5,6	545	
1600	5,6	560	
1700	5,5	555	
1800	5,5	550	
1900	5,2	535	
2000	5,5	535	
2100	5,1	530	x
2200	5	505	x

2300	5,5	525		
2400	5,2	535		
2500	5,2	520		
2600	5,1	515	x	
2700	5,2	515		
2800	5,1	515	x	
2900	5,3	520		
3000	5,3	530		
3100	5,2	525		
3200	5,2	520		
3300	5,2	520		
3400	5,1	515	x	
3500	5,1	510	x	
3600	5,1	510	x	
3700	5,5	530		
3800	5,2	535		
3900	5,1	515	x	
4000	5	505	x	3800*5.1
4100	5	500	x	
4200	5	500	x	
4300	5,1	505		
4400	5,2	515		
4500	5,1	515	x	
4600	5,2	515		
4700	5,5	535		
4800	5,1	530	x	
4900	5,2	515		
5000	5,2	520		
5100	5,4	530		
5200	5,1	525	x	
5300	5,2	515		
5400	4,9	505	x	
5500	5,2	505		
5600	5,1	515	x	
5700	5,5	530		
5800	5	525	x	
5900	5,5	525		
6000	5,3	540		
6100	5,5	540		
6200	5,5	550		
6300	5,3	540		
6400	5,5	540		
6500	5,3	540		
6600	5,2	525		
6700	5,2	520		
6800	5,3	525		
6900	5,3	530		
7000	5,2	525		
7100	5,4	530		
7200	5,5	545		

srednia

7300	5,4	545	5,306688
7341	5,4	221,4	1541*5.2