

PRZEDMIAR ROBOT nr 4
Droga powiatowa nr 1939 Miastowice-Podobowice
Budowa chodnika w Miastowicach km: 3+516+3+713 strona prawa. Długość 197 mb

Nr poz.	Kod pozycji	Nazwa i opis pozycji Obliczenie ilości, lokalizacja robot	Jedn. miary	Ilość
		Roboty przygotowawcze		
1		Usunięcie darniny na głębokości 20 cm z odwozem na odl.do 1 km m2: 197*1,5	m3 m2	59 296
2		Rozebranie korytek bet. 60*50. Odwóz na odl do m.Studzienki (ok.20 km) mb: 105	m3 mb	9 105
3		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod chodnik i zjazdy m2: 1,5*197	m2	296
		Chodnik		
4		Ustawienie obrzeża bet.25*8 na ławie C 12/15 0,0145 m3/m. mb: 197*2+2+2-5-18	mb	375
5		Wykonanie w-wy z piasku o wodoprzep.min.8 m/dobę grubości 20 cm m2: 1,3*197+7+20	m2	283
6		Ułożenie kostki bet-bruk. gr.6 cm na podsypce c-p 1:4 gr.4 cm. m2: 1,3*(197-5-18) <i>Uwaga: 226 m2 kostki daje Inwestor, którą Wykonawca odbierze od Soltysa Miastowic</i>	m2	226
7		Ułożenie korytek ściekowych wg KPED karta 01.03. na chudym betonie gr.10 cm Zjazdy	mb	105
8		Ułożenie krawężnika bet.22*15 na zjazdach na ławie C 12/15 0,0575 m3/mb	mb	27
9		Wykonanie podbudowy z chudego betonu C 8/10 gr.12 cm	m2	57
10		Ułożenie kostki bet- brukowej gr.8 cm na podsypce c-p 1:4 gr.3 cm. <i>Uwaga: 57 m2 kostki daje Inwestor, którą Wykonawca odbierze od Soltysa Miastowic</i>	m2	57
11		Wypełnienie szczeliny między krawężnikiem i korytkami a jezdnią betonem C 15/20 m3: (105+27)*0,20*0,15	m3	4