

PRZEDMIAR ROBOT Nr 2
Droga powiatowa nr 1953 Wąsosz-Buszkowo
Budowa chodnika w Chomętowie km: 5+586-6+086 strona prawa. Długość 500 mb

Nr poz.	Kod pozycji	Nazwa i opis pozycji Obliczenie ilości, lokalizacja robot	Jedn. miary	Ilość
		Roboty przygotowawcze		
1		Usunięcie darniny na głębokości 20 cm z odwozem na odl.do 1 km m2: 500*1,8	m3 m2	180 900
2		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod chodnik i zjazdy Krawężnik	m2	900
3		Ustwienie krawężnika najazdowego 22*15 na ławie C 12/15 0,0575 m3/mb mb: 500	m3 mb	28,8 500
4		Wypełnienie szczeliny między krawężnikiem a jezdnią betonem C 15/20 m3: 500*0,15*0,15	m3	11,3
		Chodnik		
5		Ustawienie obrzeża bet.30*8 na ławie C 12/15 0,0145 m3/m. mb: 500+2+2	m3 mb	7,3 504
6		Wykonanie w-wy z piasku o wodoprzep.min.8 m/dobę grubości 30 cm m2: 500*1,5	m2	750
7		Ułożenie kostki bet-bruk. gr.6 cm na podsypce c-p 1:4 gr.4 cm. m2: (500-50)*1,5	m2	675
		Zjazdy		
8		Wykonanie podbudowy z chudego betonu C 8/10 gr.12 cm m2: 50*1,5	m2	75
9		Ułożenie kostki bet- brukowej gr.8 cm na podsypce c-p 1:4 gr.3 cm.	m2	75