

P R Z E D M I A R   R O B O T   nr 5  
Droga powiatowa nr 1939 Miastowice-Podobowice  
Budowa chodnika w Dziewierzwo km: 5+150-5+247 strona lewa. Długość 97 mb

Nr poz.	Kod pozycji	Nazwa i opis pozycji Obliczenie ilości, lokalizacja robot	Jedn. miary	Ilość
		Roboty przygotowawcze		
1		Usunięcie darniny na głębokości 20 cm z odwozem na odl.do 1 km m2: (97-2)*1,7	m3 m2	32 162
2		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod chodnik i zjazdy m2: (97-2)*1,5	m2	143
		Krawężnik		
3		Ustwienie krawężnika najazdowego 22*15 na ławie C 12/15 0,0575 m3/mb mb: 5	m3 mb	0,3 5
4		Wypełnienie szczeliny między krawężnikiem a jezdnią betonem C 15/20 m3: 5*0,15*0,15	m3	0,1
		Chodnik		
5		Ustawienie obrzeża bet.30*8 na ławie C 12/15 0,0145 m3/m. mb: 97*2-5	mb	189
6		Wykonanie w-wy z piasku o wodoprzep.min.8 m/dobę grubości 20 cm m2: (97-2)*1,5	m2	143
7		Ułożenie kostki bet-bruk. gr.6 cm na podsypce c-p 1:4 gr.4 cm. m2: (97-2-5)*1,5 <i>Uwaga: 135 m2 kostki daje Inwestor, którą Wykonawca odbierze od Soltysa Dziewierzewa</i>	m2	135
		Zjazdy		
8		Wykonanie podbudowy z chudego betonu C 8/10 gr.12 cm	m2	8
9		Ułożenie kostki bet- brukowej gr.8 cm na podsypce c-p 1:4 gr.3 cm. <i>Uwaga: 8 m2 kostki daje Inwestor, którą Wykonawca odbierze od Soltysa Dziewierzewa</i>	m2	8