

Pytanie Nr 1

Zamawiający w ramach pkt 4.2 zapisów SIWZ wskazał, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy „wykonali przynajmniej jedno zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnej z niniejszym zamówieniem o wartości minimum 3.000.000,00 zł, a na potwierdzenie wykonawca przedstawi krótki opis wykonanego zadania wraz z referencjami wydanymi przez poprzedniego Zamawiającego lub innymi dokumentami (tj. protokół końcowy odbioru robót) – iż zamówienie to zostało wykonane z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed dnem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia”.

Wykonawca niniejszym prosi o doprecyzowanie co Zamawiający uznaje za robotę spełniającą warunek udziału w niniejszym postępowaniu.

Wykonawca wskazuje, iż przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: **„Budowa przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią (Basen portowy z towarzyszącą infrastrukturą techniczną)”**, a więc zasadnym byłoby uznanie, iż robotą spełniającą wymogi Zamawiającego będzie każda budowa lub przebudowa lub modernizacja przystani wodnej wraz z infrastrukturą tj. sieci i instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, nawierzchnie i prace związane z zagospodarowaniem terenu, zgodnie z wymogami Zamawiającego o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN.

Pytanie Nr 2

W paragrafie XVIII pkt 7 SIWZ Zamawiający wskazuje, że:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji lub poręczenia wygaśnie samoczynnie w części wynoszącej 80% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia uznania przez Zamawiającego zamówienia za należyte wykonane.

Natomiast we wzorze umowy paragrafie 9 pkt. 3 przewiduje zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70% wniesionej kaucji gwarancyjnej.

Wykonawca zwraca się wobec powyższego z wnioskiem o ujednolicenie zapisów SIWZ w części IDW oraz Wzoru Umowy.

Pytanie Nr 3

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie, jaką ilość geowłókniny POLYFELT F60 należy przyjąć za właściwą w poz. Nr 19 załączonego przedmiaru robót hydrotechnicznego, ponieważ w w/w pozycji policzona jest 1 warstwa geowłókniny, natomiast w dokumentacji projektowej – w opisie technicznym i rysunkach założone są 2 warstwy geowłókniny.